

HIGH-LUB SW 2

HIGH-LUB SW 2 – El mejor rendimiento incluso en atmósferas salinas!

En caso de lubricación bajo la influencia de agua salina o gases agresivos, nuestro lubricante universal **HIGH-LUB SW 2** es el más adecuado. Gracias a su adhesión extrema en superficies metálicas **HIGH-LUB SW 2** garantiza una excelente resistencia al agua y protección contra la corrosión. El producto sobresale cuando se utiliza en cojinetes planos y rodamientos; por ejemplo, en casi todas las aplicaciones marítimas, incluso en áreas de fricción mixta. Según la prueba EMCOR DIN 51 502, con una solución al 3% de NA-CL, el grado de corrosión medido es entre 0 y 1.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- Piezas en alta mar, equipos sumergidos, dispositivos de elevación en instalaciones portuarias, dispositivos de sujeción para contenedores o remolques.
- Para cojinetes planos y rodamientos en bombas y turbinas de agua, compuertas y escaleras mecánicas
- Para proteger mecanismos deslizantes como cables de acero expuestos al agua o gases agresivos
- Máquinas de acabado en la industria textil y papelera



PROPIEDADES / VENTAJAS

- Excelente protección contra la corrosión salina
- Muy buena resistencia contra el agua
- Muy buena protección contra desgaste gracias a sus aditivos EP
- Temperatura de servicio: -25 °C a +80 °C
- Disponible en sprays de 400 ml, balde de 25 Kg o tambor de 180 Kg.

¡Contáctenos para mayor información!

Información de producto BECHEM

CARL BECHEM GMBH, Weststraße 120, 58089 Hagen, Germany
Telefon +49 2331 935-0, E-Mail: bechem@bechem.de, www.bechem.com

ROLENOR COLOMBIA SAS, Representante oficial en Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 489 8215, E-Mail: sales@rolenor.com, www.rolenor.com.co

